



IMPAK VENUS

IMPRESORA DE TRANSFERENCIA TÉRMICA *THERMAL TRANSFER PRINTER*

La impresora Venus RFID Falcon ha sido desarrollada para la impresión y grabación RFID de etiqueta a etiqueta.

No requiere posicionamiento de la antena..

The Venus RFID Falcon printer has been developed for printing and RFID encoding label to label.

No positioning of the antenna required



ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA PRINTER SPECIFICATION

Tecnología de Impresión: <i>Print Technology:</i>	Transferencia Térmica / Térmico Directo <i>Thermal Transfer / Direct Printing</i>
Resolución de Impresión: <i>Printing Resolution:</i>	300 dpi <i>300 dpi</i>
Velocidad de Impresión: <i>Print Speed:</i>	100 a 200 mm/seg <i>100 to 200 mm/sec</i>
Ancho de Impresión: <i>Print Width:</i>	(A)35 mm a 100 mm (L)50mm a 150 mm <i>(W)35 mm a 100 mm (L)50mm a 150 mm</i>
Grosor Papel: <i>Paper Thickness:</i>	0.2 a 0.8 mm <i>0.2 to 0.8 mm</i>
Frecuencia de RFID <i>RFID frequency</i>	Conforme a las regiones nacionales e internacionales <i>Domestic and international regions compliant</i>
Salida RFID <i>RFID output</i>	Correspondencia de valor de salida máximo permisible de países nacionales y de ultramar <i>Domestic and overseas countries allowable maximum output value correspondence</i>
Protocolo RFID correspondiente <i>Corresponding RFID Protoco</i>	EPC Global Class Gen2(ISO/IEC18000-6 TypeC) <i>EPC Global Class Gen2(ISO/IEC18000-6 TypeC)</i>
Interface: <i>Interface:</i>	Standard: USB <i>Standard: USB</i>
Alimentación eléctrica: <i>Power Voltage:</i>	AC100V – 240 V <i>AC100V – 240 V</i>
Tamaño Cuerpo: <i>Body Size:</i>	(A) 1450mm x (L)450mm x (Al)650mm <i>(W)1450mm x (D)450mm x (T)650mm</i>
Peso: <i>Weight:</i>	55 Kg <i>55 Kg</i>